

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехимпродукт»



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9 от 31.08.2020 г.
Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)
по СТО 19.20.21-032-60320171-2019
(с депрессорно-диспергирующей присадкой Dodiflow)

Нормативный документ: СТО 19.20.21-032-60320171-2019 «Стандарт организации. Топливо дизельное» (с изм. №3)
 Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АД82.В.00113/19 от 17.12.2019г. по 16.12.2022г.
 Изготовитель, юридический адрес: ООО «Татнефтехимпродукт», 423330, Россия, Республика Татарстан,
 Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Николаева, д. 10, офис 9, телефон: 8 800 700 5 777, e-mail: pktnhp@tnh16.ru
 Адрес производства: 423877, Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, Промзона, участок 10А

Партия РВС-7, Дата изготовления 28.08.2020 г.
 количество 245.128 т взл. 570.05 см

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по СТО 19.20.21-032-60320171-2019 (изменение №3)	Фактическое значение
1	Цетановое число, не менее	ГОСТ 3122-67	51,0	51,0	51,2
2	Цетановый индекс, не менее	ГОСТ 27768	-	46,0	47,5
3	Плотность при 15°C, кг/м³	ГОСТ Р 51069	-	800,0 – 845,0	803,2
4	Массовая доля полициклических, ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ EN 12916	не более 8	8,0	2,1
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	5,0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	63
7	Коксуемость, 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более	ГОСТ 32392	-	0,3	отсутствие
8	Зольность, % масс., не более	ГОСТ 1461	-	0,01	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более	EN ISO 12937	-	200	менее 30,0
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	EN 12662	-	24	менее 12,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-	класс 1	выдерживает класс 1
12	Окислительная стабильность: - общее количество осадка, г/м³, не более	ГОСТ Р EN ISO 12205	-	25	1
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм, не более	ГОСТ ISO 12156-1	460	460	442
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	-	1,500 – 4,000	1,745
15	Фракционный состав: при температуре до 250°C, % об., не менее при температуре до 350°C, % об., не менее 95 % перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	- - 360	65 85 360	65,0 90,0 357,0
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	ГОСТ 22254	-	минус 5	минус 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и требованиям СТО 19.20.21-032-60320171-2019 «Стандарт организации. Топливо дизельное» (с изм. №3)
 Сведения о наличии присадок в топливе: Dodiflow 5416 в количестве до 0,02 %.

Лицо уполномоченное подписывать паспорт качества или руководитель предприятия
 (должность)



Башаров Д.С.
 (расшифровка подписи)